

Nagyobb megbízhatóság

Az Új MASTER 35 ütve csavarozó ugyanazzal a megbízható, kiváló minőségű ütő mechanizmussal és váltóművel rendelkezik, amelyet az elmúlt harminc évben használtunk, melyet most egy erősebb motor hajt, amely megfelel az EUR5 és az EPA3 alacsony kibocsátású szabványoknak.

A megnövekedett teljesítmény és a magas műszaki specifikáció miatt a legtöbb talpcsavart és a csatlakozó lemezeket három másodperc alatt eltávolítja / betekeri, és a Gyors Szerszámcsere Egység használatával furatokat is készíthet a talpfákba.

Egy személy könnyen mozgatja/hordozza, kezelőbarát, jó egyensúlyelosztással rendelkezik, könnyen javítható, és a nagy sebességnek köszönhetően, csökkenti a rezgésnek való kitétség káros hatásait, különösen, ha a szerszám tartón üzemel. Csavarozó fejek, szerszám tartók, pótalkatrészek és tartozékok az egész világon elérhetőek, a viszonteladóink raktárkészletéből.



Kisebb	Tömeg
Nagyobb	Teljesítmény
Gyorsabb	Használat
Alacsony	Rezgésnek való kitétség
Alacsony	Károsanyag kibocsátás
Alacsony	Karbantartási költség

Tartozékok
Lásd az ismertető hátoldalán

Műszaki adatok

Méret	hossz: 600 mm	magasság: 284 mm	szélesség: 452 mm
Motor	kétütemű Special Airtec Emak 63,4 ccm, megfelel: EUR5; EPA3		
Teljesítmény	4.70 HP 3.5 kW		
Adapter típusa	fúrószár	16 – 32 mm	
	négyszögletes	minden méret	
	hatszög	83 mm-ig	
	négyszög / dupla négyszög	67 mm-ig	
Zajkibocsátás	üzemi szintek, ISO 3744 Hangnyomás (LpA) 101.7 dBA Zaj kibocsátás (LWA) 114,8 dBA Minden esetben használjon hallásvédő eszközt!		
Négyszög hajtás	normál 1"		
Nyomaték tartomány	500 – 2.500 Nm, megközelítőleg Különleges körülmények között nagyobb nyomaték is elérhető. A Master segítségével fellazíthatja a más benzin üzemű csavarozókkal meghúzott kötőelemeket.		

Rezgésnek való kitétség

A rezgésnek való kitétség fontosabb, mint maga a rezgés, pl. egy alacsony vibrációjú gép, amellyel hosszú időt vesz igénybe egy feladat elvégzése, magasabb rezgési kitétséget eredményez, mint egy magasabb rezgésű gép, amely sokkal gyorsabban végez el egy feladatot.

A következő adatok, valós pályamunka során mért értékek, amelyeket az Egyesült Királyságban, 2020. februárban mértek.

csatlakozó lemez / anyacsavar – 2,25 másodperc

	Vibráció	AV		LV	
		működési idő perc	kötőelemek száma	működési idő perc	kötőelemek száma
Meghúzás	12,28 m/s ²	20	533	80	2133
Lazítás	11,05 m/s ²	25	667	98	2613

Talpcsavar – 2,5 másodperc

	Vibráció	AV		LV	
		működési idő perc	kötőelemek száma	működési idő perc	kötőelemek száma
Meghúzás	11,9 m/s ²	21	504	85	2040
Lazítás	14,72 m/s ²	14	336	55	1320
Súly	17,9 kg				

MASTER 35® tartozékok

rendelési szám	megnevezés		
	Master 35 szállító kocsi		
1750.0100	Normál nyomtáv		
1750.0090	Keskeny nyomtáv		
1750.9999	Széles nyomtáv		
2801.7550	Master 35 szerszám tartó – függőleges, talpcsavarhoz		
2801.7560	Master 35 szerszám tartó – vízszintes, anyacsavarokhoz		
BOX	Fém láda, zsanéros fedéllel és gumicsíkokkal az alján		
AUG	Csavarozható rögzítő gyorskioldó - 9 mm-es Hex (európai)		
	Csavarbitek – 245 mm (Scotch Nose Premium)		
S10	átmérő 10 mm	S13	átmérő 13 mm
S16	átmérő 16 mm	S17	átmérő 17 mm
S18	átmérő 18 mm	S19	átmérő 19 mm
S22	átmérő 22 mm		
GEISAUG	Csigafejek		
14G	14 mm	16G	16 mm
18G	18 mm		
	Ütvecsavarozó fejek – 1" négyzetes		
454	28 x 21 mm normál négyzög	454D	28 x 21 mm normál mélység
454S	28 x 2 mm vékonyfalú	511	24 x 20 négyzet
537	19 mm négyzet	478	20 mm négyzet
463/1	21 mm négyzet	453	22 mm négyzet
455	23 mm négyzet	462	24 mm négyzet
508	25 mm négyzet	561	26 mm négyzet
562	28 mm négyzet		
496	30 mm hatszög	712	30 mm hatszög, mély
447	32 mm hatszög	495	32 mm hatszög, mély
450	36 mm hatszög	466	36 mm hatszög, mély
451	38 mm hatszög	465	38 mm hatszög, mély
456	39 mm hatszög	457	39 mm hatszög, mély
452	41 mm hatszög	458	41 mm hatszög, mély
449	42 mm hatszög	470	42 mm hatszög, mély
448	46 mm hatszög	459	46 mm hatszög, mély
SPADAP	1"-es adapter, 'anya' 23 mm-es négyzetes gyorskioldóval		
	Gyorskioldó aljzatok, 23 mm-es négyzet		
7821SQSP	21 mm négyzet	7823SP	23 mm négyzet
7836SP	36 mm hatszög	7838SP	38 mm hatszög
7841SP	41 mm hatszög	78242OSP	25 x 20 mm négyzög
782128SP	28 x 21 mm négyzög	78253OSP BUT	35 x 23 mm négyzög
	toldószár 1"		
414	150 mm hosszú	407	200 mm hosszú
408	250 mm hosszú	409	300 mm hosszú
406	Univerzális csuklós csatlakozó 1"		
301	gumigyűrű	299	fém csapszeg 49 mm
299/1	fém csapszeg 57 mm	299/2	fém csapszeg 67 mm
NOGO	MASTER 35 'NO GO'		



For a free demonstration, quotation or more information on any of our products please contact :-

AIRTEC
INTERNATIONAL LTD

40 Couper Street, Glasgow, G4 0DL, Scotland, UK
Tel : 0044 141 552 5591 Fax : 0044 141 552 5064
E Mail : Enquiries@airtecinternational.co.uk
Website : www.airtecinternational.co.uk