



CARRO PARA MASTER 35



Hay tres versiones disponibles para su uso, para vía estrecha, vía standard y vía ancha.

Estos carros fueron diseñados para su uso con la llave de impacto Master 35 de gasolina, aunque también pueden usarse con otras herramientas eléctricas o neumáticas como la máquina de colocar o remplazar Clips.

Utilizando la llave de impacto Master 35 con sus herramientas y accesorios de forma conjunta, se hace más fácil el trabajo, se mejora la comodidad del operario y se aumenta la productividad.

CARACTERISTICAS

- Brazo ajustable para su uso con herramientas de diferente peso.
- Puede ser montado / desmontado en unos pocos minutos sin el uso de herramientas.
- Uso vertical u horizontal mediante el cambio de accesorios.
- La estructura principal se puede bloquear para el transporte seguro.
- Ruedas aisladas.
- Puede ser inclinado hasta 5 °
- Freno simple a una rueda.

Ref.	Ancho de Vía	Observaciones
1750.0100	Vía Standard 1435mm	
1750.9999	Vía Ancha 1600 and 1676mm	Como el standard , pero con la barra alargada
1750.0090	Vía Estrecha 1000 and 1067mm	Como el standard, pero con la barra acortada y ruedas más pesadas para aumento de estabilidad.

Un sistema de frenado manual de hombre muerto se puede instalar opcional bajo petición.



Especificaciones

Pesos	Kgs
Rueda apoyo	10.0
Barra apoyo	3.0
Conjunto principal	17.0
Total	30.0

La versión de vía estrecha pesa un extra de 5,8 Kg.

Dimensiones ensamblado	mm
Longitud	1080
Anchura	1625
Altura Abierto	870
Cerrado	440



ACCESORIOS. Solicitar por separado según se necesite



Ref.	Descripción
2801.7550	Soporte para colocación vertical - Hasta el número de serie ATE20 A105
2801.7565	Soporte para colocación vertical - Del número de serie MA20 A001
2801.7560	Soporte de suspensión horizontal
2801.7515	Barra de apoyo para vía estrecha 1000/1067mm
2801.7535	Rueda pesada para vía estrecha de 1000/1067mm
2801.7520	Barra de apoyo para vía standard de 1435mm
2801.7525	Barra de apoyo para vía ancha de 1600/1676mm