



NOUVEAU MASTER 35® CLEFS à CHOCS à MOTEUR THERMIQUE



Fiabilité Prouvée

La clef à chocs MASTER 35 ® fait ses preuves depuis plus de 25 ans à travers le monde auprès de nombreux réseaux ferroviaires

La MASTER 35 est un outil polyvalent assurant :

- le serrage et desserrage de tous les types d'écrous et de tirefonds
- le perçage des traverses en bois en adaptant un mandrin à montage rapide
- pour tous les types de mèches

La MASTER 35 est légère et maniable, aisément transportable par un seul utilisateur

L'ergonomie de la MASTER 35 favorise une forte réduction des vibrations



FAIBLE Poids – 18.3 kg seulement

FAIBLE niveau sonore

FAIBLE niveau de vibrations

FAIBLE niveau d'échappement

FAIBLE consommation d'essence

FAIBLE cout de maintenance

La clef à chocs MASTER 35 est désormais équipée d'une deuxième poignée réduisant le taux de vibrations et protégeant le levier d'accélération. Cette nouvelle poignée offre par ailleurs à l'opérateur un meilleur appui au démarrage pour une aisance d'utilisation.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES Principales :

SERRAGE/DESSERAGE :
des Ø 16 à 32 mm
(5/8" > 1 1/4")

ENCOMBREMENT
Longueur 570 mm
Hauteur 270 mm
Largeur 445 mm

CARRE D'ENTRAÎNEMENT :
standard 1" (25.4 mm)

POIDS :
18.3 kg

GAMME de COUPLE :
475 – 1800 Nm offerts grâce au levier de
régulation à 5 positions

NIVEAUX D'ÉCHAPPEMENT :
C02 90°/H^{ph} - HC 110 °/H^{ph}

VIBRATIONS indicatives :
Le niveau varie entre 7.0 et 11.6 m/s² suivant conditions d'utilisation, état de la voie et des ancrages Il s'avère possible de viser ou dévisser environ 700 ancrages sur une journée de travail avant d'atteindre le niveau d'utilisation limite de la MASTER 35

CAISSE METALLIQUE de TRANSPORT



CAISSE METALLIQUE ROBUSTE en métal pour le transport et le rangement de la clef à choc MASTER 35® et ses accessoires (douilles, mandrins, mèches, clips et huile)

Couvercles à charnières, système de fermeture rapide, double poignées, base anti-dérapant

Dimensions : 590 x 455 x 296 mm
Poids : 12.04 kg

ACCESSOIRES pour le PERÇAGE



MANDRINS d'ADAPTATION pour tous types de mèches : Queue Hexagonale 9 mm, Queue Grafenstaden – dimensions Européennes ou américaines

MECHES de perçage pour traverses en bois Qualité PREMIUM ou Qualité STANDARD des Ø 10 à 22 mm pour bois tendre ou bois dur

Fourniture sur demande d'emmanchements, formes ou longueurs spécifiques

ACCESSOIRES pour CLEF à CHOCS



DOUILLES : standard ou version longues Carré d'entraînement : 1" ou 23 mm Douilles pour écrous hexagonal 21 à 46 mm Douilles pour tirefonds carré de 21 à 25 mm Douilles pour tirefonds rectangulaire 19 x 17, 25 x 18 – 28 x 21 mm et bi-carré 7/8" à 2 1/4" Fourniture sur demande d'autres douilles (carré d'entraînement ou taille)

RALLONGES de 125 à 450 mm (6" à 18")
JOINTS universels, maxi clips, joints toriques, gouffes

Pour démonstrations, offres et renseignements sur l'ensemble des produits, veuillez contacter :

AIRTEC
INTERNATIONAL LTD

Couper Street, Glasgow, G4 0DL, United Kingdom
Tel : 44(0)141-552-5591 Fax : 44 (0)141-552-5064
E : enquiries@airtecintl.co.uk W : www.airtecinternational.com