



NEUER MASTER 35®

SCHLAGSCHRAUBER MIT BENZINMOTOR

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

Der original Master 35® ist als benzinbetriebener Schlagschrauber seit über 25 Jahren weltweit für Gleiswartungsarbeiten im Einsatz.

Er kann leicht von einer Person transportiert werden und ist ideal für das Lösen und Anziehen aller Schraubverbindungen sowie mit Verwendung des Sicherheits-Schnellwechsel-Bohrfutters für Bohrungen in Holzschwellen geeignet.

Der Master 35® ist leicht und bequem zu handhaben und besitzt eine gute Balance. Er ist so konzipiert, dass nahezu keine Vibration auf den Bediener übergeht und ermöglicht das Lösen beziehungsweise das Befestigen von Gleismuttern in weniger als 5 Sekunden.



LEICHTGEWICHTIG – NUR 18,3 KG
LEISE
VIBRATIONSARM
NIEDRIGE EMISSIONSWERTE
NIEDRIGER BENZINVERBRAUCH
GERINGE WARTUNGSKOSTEN
BEDIENERFREUNDLICH



Der Master 35® ist ab sofort mit einem Schutzbügel ausgestattet, der Vibrationen reduziert. Er schützt den Handgriff, bietet eine Fußstütze beim Starten und erhöht die Bedienerfreundlichkeit des Schlagschraubers. Als Zubehör werden Sicherheits-Schnellwechsel-Bohrfutter sowie Bohrer und Nüsse (siehe Rückseite) verwendet.

TECHNISCHE DATEN:

Bolzenmaße	16 – 32 mm (5/8" – 1 1/4")
Abmessungen	
Länge	570 mm (22 3/8")
Höhe	270 mm (10 5/8")
Breite	445 mm (17 1/2")
Emissionswerte	C02 90g/Hph HC110g/Hph
Innenvierkant	Standard 1"
Gewicht	18,3 kg

DREHMOMENTBEREICH

- ca. 475 – 1800 Nm , mittels Hebel 5 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten

VIBRATION

- abhängig von der technischen Bedienung, dem Zustand der Maschine, der Befestigung und der Art der Schiene
- Verringerung der Belastung auf den Bediener aufgrund der hohen Drehzahl
- Bearbeitung von ca. 90 Befestigungen pro Stunde

METALLTRAGEKISTE



Robuste Metalltragekiste mit klappbarem Deckel, durchgehenden Scharnieren, 2 Tragegriffen und rutschfestem Gummiboden Platz für 1 Schlagschrauber, Nüsse, Bohrfutter, Bohrer, Clips und Öl

Gewicht 12,04 kg
Abmessungen 590 x 455 x 296mm
(23 ¼" x 18" x 11 ½")

BOHRZUBEHÖR



SICHERHEITS-SCHNELLWECHSEL-BOHRFITZER

Für Europäische und Amerikanische Größe und zylindrische Schäfte

Bohrer

10 – 22 mm Durchmesser für Bohrungen in alle Arten von harten und weichen Bahnschwellen
Spezierschäfte, -formen und -längen auf Anfrage.

SCHRAUBZUBEHÖR



NÜSSE

STANDARD UND SPEZIAL Vierkant 1" und 23 mm, Sechskant 21 - 46mm, Quadrat 21 - 25mm, Rechteck 19 x 17, 25 x 18 und 28 x 21mm
Bi quadr. 7/8" – 2 ¼"

Verlängerungen 125 – 450 mm (6" – 18" lang)
KARDANGELENK, MAXI CLIPS, GUMMIRINGE, STAHLSTIFTE

Spezialformen und -größen auf Anfrage.

Wir können Ihnen den Schlagschrauber zu Testzwecken kostenlos für 2 bis 3 Wochen zur Verfügung stellen.

ANDERE PRODUKTE

manuell betriebene „Stoneblower“ & Schienenabstand-Justiergerät

Für Angebote sowie mehr Informationen zu diesen Produkten wenden Sie sich bitte an:

AIRTEC
INTERNATIONAL LTD

Couper Street, Glasgow, G4 0DL, United Kingdom
Tel : 44(0)141-552-5591 Fax : 44 (0)141-552-5064
E : enquiries@airtecintl.co.uk W : www.airtecinternational.com